



Switcher convenientemente compacto proporciona vídeo de alta qualidade

## AV-HSW10

O IP Live Switcher com design intuitivo e compacto leva a comunicação on-line a um nível superior.

### Key Features

Diversas interfaces para atender às mais diversas necessidades

Diversos keys para vídeos mais atraentes

Multiviewer com 10 padrões seleccionáveis

Controle remoto com painel de controle de software

## AV-HSW10

<https://latam.connect.panasonic.com/br/pt/products/broadcast-proav/av-hsw10>

<b>Video Input</b>	3G-SDI
	Modo de banda base: 4 ou 3
	Modo IP: 1
	HDMI
	Modo de banda base: 1 ou 2
	Modo IP: 1
	NDI(R)*1*2/Transmissão
	Modo de banda base: 2
	Modo IP: 3
<b>Video Output</b>	3G-SDI
	Modo de banda base: 2
	Modo IP: 2
	HDMI
	Modo de banda base: 1
	Modo IP: 2
	NDI(R)*1*2/Transmissão
	Modo de banda base: 2
	Modo IP: 2
<b>Video Format</b>	
<b>3G-SDI</b>	1080/59.94p,50p,29.97p,25p,24p,23.98p
	1080/59.94i,50i
	720/59.94p,50p
<b>Audio</b>	IN: RCA x 2, OUT: $\phi$ 3.5 mm TRS
<b>Frame Synchronizer</b>	Todas as entradas
<b>CC/UC/DC</b>	conversor i/P,
	CC/UC (1080-720P), CC
<b>Keyer</b>	2 (PinP, chave linear,
	Chave de luminância, chave Chroma)
<b>AUX</b>	2
<b>USB Video Class Output</b>	USB Type-C, 1 ch
<b>Genlock</b>	BB ou Tri-level (entrada/saída direta)
<b>PTZ Link</b>	Link do computador, TSL5.0
<b>VMEM</b>	Still x 2
<b>Shot MEM</b>	Max. 12 presets
<b>USB</b>	USB tipo A x 1 (memória USB)
<b>Dimensions (W x H x D) (excluding protrusions)</b>	254 mm x 175 mm x 67 mm
	(10 polegadas x 6-7/8 polegadas x 2-5/8 polegadas)
<b>Power Consumption</b>	45 W (TBD)

---

1080/59.94p,50p,29.97p,25p,24p,23.98p

---

720/59.94p,50p

1920 x 1080p, 1280 x 720p