

**Panasonic**  
**CONNECT**



**ET-DLE020**

## ET-DLE020

<https://latam.connect.panasonic.com/br/pt/products/projectors/et-dle020>

<b>Lens type</b>	Lente zoom de alcance ultracurto
<b>F Value</b>	2.0
<b>Focal Length</b>	(f) 4.1-4.4 mm
<b>Screen Size</b>	100-400 polegadas
<b>Throw ratio   WUXGA</b>	0.280-0.299:1
<b>Throw ratio   WXGA</b>	0.294-0.314:1
<b>Throw ratio   XGA</b>	0.290-0.309:1
<b>Lens-shift*1   Vertical</b>	+50 % - -16 %
<b>Lens-shift*1   Horizontal</b>	+10 % - -20 %
<b>Zoom</b>	Sim
<b>Dimensions (W×H×D)</b>	170 × 170 × 389 mm ( 6 11/16" x 6 11/16" x 15 13/32" )
<b>Weight</b>	Aproximadamente. 3,2 kg (7,05 libras)
<b>Applicable projectors*2</b>	PT-RCQ10 / PT-RCQ80 / PT-RZ120 / PT-RZ970 / PT-RW930 / PT-RX110 / PT-RZ870 / PT-RZ770 / PT-RW730 / PT-RZ660 / PT-RW620

**Note** \*1 O valor é para instalações no teto com resolução WUXGA. O valor do deslocamento da lente varia de acordo com o modelo. Consulte a Calculadora de distância de projeção para obter mais informações: <https://panasonic.net/cns/projector/calculator/tdc/>. Para instalações no piso, o deslocamento para cima e para a direita será definido como um valor positivo. O deslocamento para baixo e para a esquerda será definido como um valor negativo. \*2 Use este produto com o acessório de suporte de lente incluído.