



Visor LCD colorido

## AK-HVF100

Visor leve e de alta resolução (LCD IPS de 9 tipos 1920\*1080, 1.100 linhas de TV) com funções de assistência versáteis de elevação mecânica integrada

### Key Features

---

Funções de assistência de foco

---

Entrada externa HD-SDI e entrada XLR de 12V de 4 pinos

---

Quatro interruptores de função atribuíveis

---

Contraste, brilho e pico são ajustáveis

---



## AK-HVF100

<https://latam.connect.panasonic.com/br/pt/products/broadcast-proav/ak-hvf100>

<b>Power Supply</b>	DC 12 V (fornecido pela câmera ou XLR)
<b>Power Consumption</b>	18 W
<b>Operating Temperature</b>	0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)
<b>Operating Humidity</b>	10% - 85% (sem condensação)
<b>Storage Temperature</b>	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
<b>Weight</b>	Aproximadamente 2,6 kg (5,73 lbs.) (sem capô) / Aproximadamente 3,0 kg (6,61 lbs.) (incluindo capô)
<b>Dimensions (W x H x D)</b>	340 mm x 234 mm x 193 mm  (13-13/32 polegadas x 9-7/32 polegadas x 7-5/8 polegadas)  (não incluindo capuz)  340 mm x 234 mm x 231 mm  (13-13/32 polegadas x 9-7/32 polegadas x 9-1/8 polegadas)  (incluindo capuz)
<b>Display Panel</b>	9,0 polegadas
<b>Number of Pixels</b>	1920 x 1080 (FHD)
<b>Display Color</b>	Aproximadamente 16,77 milhões de cores
<b>Operation</b>	trocar, Botão, dial button, /// buttons, knob, knob, knob, trocar
<b>Connector</b>	Conector I/F da câmera (D-sub 29 pinos x 1)  Conector SDI IN (BNC x 1)  Conector DC IN (XLR 4 pinos x 1)
<b>Supported Signal Format</b>	CAM: 1080/59.94i, 1080/50i SDI: 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p
<b>Note</b>	*1: Dependendo da configuração, apenas um deles pode ser selecionado por vez.  *2: O sinal BB (black burst) e o sinal de sincronização de três níveis da entrada de referência são reconhecidos automaticamente.  *3: O vídeo IP não pode ser transmitido quando [CCU MODE] está definido para [2160/23.98p],[2160/23.98PsF],[1080/23.98p] ou [1080/23.98PsF].  *4: Pode ser fornecido pela CCU